

<ATN100P SN 168087>

クーラントシステム	1.00
スブラッシングガード	1.00
照明装置	1.00
マニュアル	1.00
加工条件変更機能	1.00
刃先経路記憶機能	1.00
分解調整工具	1.00
基礎用品 (敷板)	1.00
MAZAK 標準色 (ブラックグレー)	1.00
標準ツリーングパッケージ式	1.00
MAZATROL 640T NEXUS 仕様	1.00
主軸AC11KW (15HP) 仕様	1.00
主軸6000回転仕様	1.00
12D刃物台仕様 (ボルトオン)	1.00
オペレーターインターロック (ロック機構付)	1.00
RS-232Cインターフェース	1.00
バックグラウンドツールパスチェック	1.00
加工ナビゲーション (予測) 機能	1.00
加工ナビゲーション (モニタ) 機能	1.00
加工ナビゲーション (結果) 機能	1.00
3.5" FDDユニット	1.00
ネットワークI/F (PCMCIA I/F別送)	1.00
10.4" カラーLCD	1.00
標準チャック&シリンダ <不要>	1.00
標準ツールストック <不要>	1.00
パワフルクーラント (520W)	1.00
ヘッド側追加クーラントノズル	1.00
フロントドア自動閉鎖 (300U)	1.00
1段シグナルタワー (加工完了:黄)	1.00
チップコンベア (後出し・ヒンジ式)	1.00
EIA/ISO オブションパッケージ	1.00
日鋼製HF-6中空チャック、AXN27-1	1.00
シリンダー取り付け準備	0.00000
(チャック、シリンダーはデラー支給)	0.00000